

サンエースの塩化ビニル用Ca/Zn安定剤グレード



特性	押出用グレード					射出用グレード	錫安定剤用 ブースター
	標準品	高滑性グレード	窓枠用グレード	高吐出グレード	滑性調整剤 ※1		
初期着色性	標準	標準同等	良好	標準	—	良好	—
ゲル化性	標準	遅い (滑性強い)	標準同等	遅い (滑性強い)	—	早い	—
プレートアウト	標準	標準同等	良好	標準	—	標準同等	—
熱安定性	標準	標準同等	標準同等	標準	—	良好	良好
主な用途	一般異形押出	一般異形押出	窓枠	一般押出	硬質押出全般	射出成形	錫安定剤減配

※1 上記押出グレード（安定剤基材）と組み合わせてご使用頂ける滑剤となっております。

特性	電線用グレード		
	一般タイプ	高VRタイプ	高耐熱タイプ
初期着色性	標準	標準同等	標準同等
熱安定性	標準	標準同等	良好
ブルーミング性	標準	良好	標準同等
絶縁性	標準	良好	良好
主な用途	汎用電線	汎用電線	高耐熱電線

各グレードのお問合せは

株式会社サンエース 営業グループ
 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13
 内神田TKビル
 TEL: 03-6273-7712 FAX: 03-6273-7746
 E-Mail: inquiry@sunace-corp.com